

## MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL DALIA

### CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación y estructura de hormigón armado según normativa vigente.  
Control de calidad de estructura por Organismo de Control Técnico homologado.

### FACHADA

Fachada compuesta por revestimiento de monocapa blanco o similar.  
Aislamiento térmico-acústico según normativa vigente cumpliendo con las exigencias en ahorro energético marcadas por el CTE.

### CUBIERTA

Cubierta no transitable: Solución mediante cubierta invertida con aislamiento térmico, impermeabilización mediante 2 láminas asfálticas de betún modificado y acabado en grava blanca.

Cubierta transitable: Solución mediante cubierta invertida con aislamiento térmico, impermeabilización mediante 2 láminas de asfálticas de betún modificado y acabado gres antideslizante de 1ª calidad.

### DIVISIONES INTERIORES

Divisiones interiores mediante tabique auto-portantes con estructura metálica formado por placa de cartón-yeso por cada cara, siendo acabado WA (resistente al agua) en zonas húmedas. Incorporando en su interior en panel semi-rígido de lana de roca.

### REVESTIMIENTOS VERTICALES

Baños revestidos mediante alicatados de gres/porcelánico de 1ª calidad.

### PAVIMENTOS

Toda la vivienda pavimentada mediante gres/porcelánico de 1ª calidad.  
Terrazas exteriores en gres/porcelánico de 1ª calidad con tratamiento antideslizante.

### TECHOS

Falso techo desmontable en baños.  
Falso techo continuo de carton-yeso en zonas de instalaciones.  
Resto de techos enlucidos en yeso para pintar en liso.

### CARPINTERIA DE MADERA

Puerta de entrada a vivienda acorazada.  
Puertas de paso interiores en DM lacado blanco con 3 entrecalles, con tapajuntas de 7cm lacados en el mismo color, canto romo sin inglete y cierre magnético.  
Puertas de armario a juego, hojas de suelo a techo con balda-maletero y barra de colgar.

### CARPINTERIA EXTERIOR Y PERSIANAS

Ventanas de PVC en color marrón óxido. Sistema corredera y/o abatible según dimensiones y estancias. Las persianas serán en color igual que la carpintería, con aislamiento termo-acústico, alojadas en compacto estanco de PVC.

## MEMORIA DE CALIDADES RESIDENCIAL DALIA

### VIDRIOS

Doble acristalamiento con cámara de aire deshidratado tipo Climalit con lámina de butiral anti-rotura. (Vidrio de seguridad)

Barandilla de terrazas mediante pilastras de acero inoxidable y/o vidrio laminado.

### FONTANERIA Y GRIFERIA

Instalación de fontanería realizada en PPR y saneamiento en PVC.

Grifería monomando en lavabos y duchas.

Sistema de ACS por medio de termo eléctrico con sistema de aerotermia con el que se obtendrá el agua caliente sanitaria con un coste mínimo.

### SANITARIOS

Porcelana vitrificada en color blanco de alta calidad.

Mueble-lavabo suspendido.

Plato de ducha de resina blanca acabado pizarra.

### ELECTRICIDAD

Grado de electrificación según Reglamento electrotécnico de baja tensión.

Mecanismos 1ª calidad color carpinterías marca "Simón Detail 82" o similar.

Tomas de teléfono y televisión en dormitorios y salón.

Portero automático según proyecto.

Instalación de placas fotovoltaicas para producción de energía eléctrica.

### AIRE ACONDICIONADO

Preinstalación de sistema de aire acondicionado por conductos tipo Climaver en toda la vivienda.

Preinstalación de sistema de air-zone (climatización por zonas)

### PINTURA

Pintura plástica lisa en toda la vivienda.

### COCINA

Combinación de muebles acabado melamina de madera y lacado color topo o blanco.

Encimera tipo Silestone Eternal Calacatta Gold y fregadero blanco o similar.

### OTROS

Preinstalación de alarma.

Foseado para iluminación led en pared salón.

Separación entre jardines privados mediante valla tipo hércules.

Separación entre jardines y vía pública mediante muros de mampostería y valla lacada.

Los jardines de las viviendas se entregan en tierra natural.